

Modell Konvex

standard | bild

Technische Daten

Oberfläche:	Stahl, beschichtet
Heizelement:	Direktheizung
Oberflächentemperatur:	ca. 95°C
Spannung:	230V, 50Hz
Farbe (standard):	weiß RAL 9003
weitere Farben:	RAL 1015 (Hellelfenbein), 3007 (Schwarzrot), 7004 (Singalgrau), 7006 (Beigegrau), 7016 (Anthrazitgrau) 8001 (Ockerbraun), 9017 (Verkehrsschwarz)
Farbe nach RAL Karte:	möglich
Bedruckung:	möglich
Schutzart:	IP65

Formate und Leistungen:

Bez.	L x B (cm)	Watt	kg	inkl. Verpackung
Konvex 1	90x25	225	4	6
Konvex 2	62x37	230	5	7
Konvex 3	62x50	310	6	9
Konvex 4	118x37	440	8	11
Konvex 5	150x37	550	10	13
Konvex 6	100x62	620	11	15
Konvex 7	150x50	750	14	19
Konvex 8	150x62	900	16	21
Konvex 9	125x75	940	16	21
Konvex 11	150x75	1125	19	25
Konvex 13	180x75	1350	23	29

Größe mit Verpackung: Paneelmaß + 10cm | Höhe 10cm
Ausnahme: Konvex1: Breite 47cm, Konvex7: Breite 72cm

Montage

Wand oder Decke, Zweipunkthaltesystem