

Punktuelle Paneelbeschreibung der infra evolution Infrarotheizung

Montagefreundliches Haltesystem

- Bohrbild ohne Bohrschablone
- Bohrabstand +/- 5mm
- Hohlstellen sind kein Problem
- Justierbar
- Ausgleich unebener Wände
- Verriegelung
- Paneel ohne Werkzeug abnehmbar

Multifunktionelles Haltesystem durch aufschraubbare Halteelemente

- Wandhalterung
- Deckenhalterung
- Standpaneel

Exklusives Design | Rahmenlose Ausführung

- Keine Schmutzfugen
- Keine spitzen Ecken
- Keine scharfen Kanten
- Keine sichtbaren Schrauben
- Keine sichtbaren Niete
- Keine Sicherungsbügel bei Deckenmontagen

Oberfläche Konkav | elegantes Seitenprofil

- Erhöhter Abstrahlwinkel
- Stabilisierte Oberfläche
- Seitenprofil vergrößert die Wärmeabgabefläche

Hoher Wirkungsgrad | Metallischer Heizleiter

- Direkt auf der Frontseite
- Rückseite gedämmt
- Schnelle Aufheizzeit
- Kurze Reaktionszeiten
- Oberflächentemperatur bei Wandmontage 85 bis 95°C

Stabiles Leichtgewicht | Wabenplatte als Trägerplatte

- Leicht
- Verwindungssteif
- Hohe Stabilität
- Saubere Oberfläche
- Elastische Verbindung über Wabenschiene zur Frontwanne
- 40°C kühler als Frontseite

Wandabstand ca. 25mm

- Effekt einer Schattenfuge

Oberflächenkomponente | Standard weiß

- Temperaturbeständig
- UV-beständig
- Schmutzabweisend
- Optimale Strahlleistung

Universelle Oberflächengestaltung Bilddruck | Farbkomponente

- Temperaturbeständig
- Optimale Farbhafung
- Dauerelastisch